



GDKJ-1500-061 分体式智能调光控制器



产品简介:

智能照明调控器是将禽畜养殖整个日龄周期对应的光照亮度，光照时长作为预设参数预置在控制器中，实现根据日龄天数和一天不同时间段的定时自动调光，同时保留手动模式调光功能。

技术特点:

- 可选择根据日龄自动定时调光、手动调光、0~10V 控制信号（来自环控器）自动调光 3 种工作模式；
- 在手动调光模式下，可实现 2 路分区域调光功能；
- 自动定时调光和手动调光模式下，可分别设置 10~120s 时长的渐亮、渐灭控制，在灯光开启和关闭时减少对家禽的应激；
- 自动定时调光模式下，可设置最多 10 组“日龄—时间—亮度”参数，可满足整个育龄周期的调光需求；
- 手动调光模式下可将亮度调整值存储于控制器中，掉电或重启后可自动执行渐亮功能在设定时间内控制灯光亮度达到上次设定的值；
- 所有可设置的参数均具有记忆存储功能，“日龄—时间—亮度”参数提供开放接口，用户可根据实际情况修改预设值以满足实际灯光要求；
- 参数的修改操作均有密码保护，可有效防止误操作或非专业人员操作导致失误；
- 可通过恢复出厂设置快速恢复出厂推荐的控制参数；

技术参数:

产品型号	GDKJ-1500-061
功率	2000W
额定输入电压	220 VAC
输出电压	33-48 VDC
调光范围	0-100%调光
工作湿度	≤90%RH
手动模式	0-100%无级调光
自动模式	配合时间控制器实现定时开关功能 选配环境控制系统实现灯具的亮度与开关时间的自动调节
电源功率配置	1000-2000 W

样本变更恕不通知。